



CAMARA DE REPOSO

Modelo **LEADER - Cargamiento Manual (LMB)**

UTILIZACIÓN

- Máquina para dar de reposo a los pastones.
- Capacidad desde 9 o 7 bolsas por cámara para pastones hasta 600 gr* (9 bolsas) y 900 gr* (7 bolsas).
- Avance balancines por sistema de pedal.
- Posición de la formadora únicamente al exterior.

(*) : Informaciones dadas a título indicativo que puede variar según el tipo de masa.

CAPACIDADES

Modelo	Numero de bolsas totales	Numero de balancines
LMB 51/48/7	357	51
LMB 51/489	459	51
LMB1R 66/62/7	462	66
LMB1R 66/62/9	594	66
LMB1E 72/68/7	504	72
LMB1E 72/68/9	648	72

CARACTERISTICAS

Estructura autosustentada en tubo de acero 50/50 indeformable y extensible.

Chasis indeformable reduciendo todo riesgo de bloqueo de los balancines y permitiendo realizar una extensión de la máquina.

Bolsas individuales y amovibles.

Evita que los pastones se peguen y hagan dobles en la formadora.

Bolsas en Nyltex®.

Non encoladura de los pastones en las bolsas permitiendo reducir el enharinado.

Se lava en la lavadora (agua fría) o a mano ofreciendo una óptima higiene y reduciendo los gastos de limpieza.

Balancín testigo

Permite encontrar rápidamente la primera balancín que fue cargada para que se ponga en posición de vacío.



Grupo semi automático : Divisora + Cámara de reposo + Formadora + Cinta de evacuación.

Máquina sobre ruedas.

Estructura indeformable y fácil desplazamiento gracias a ruedas.

Facilita la limpieza del sitio sin riesgo de deformación del chasis ni modificación de los ajustes.

Avance balancín por sistema de pedal

Permite el avance balancines al pie saliendo los pastones de la divisora.

Bombillas germicidas

Para evitar el desarrollo de las bacterias en las bolsas.

Facil para transformar en grupo automático.

No se necesita el cambio de máquina para automatizar.

OPCIONES

- Inversión del sentido de la cinta de vacío para alimentación de una segunda formadora del otro lado (prever una cinta de alimentación suplementaria).
- Tapa abatible (1680 X 300 mm) cubierto con fieltro (para el boleado de los panes especiales).
- Variador de velocidad
- Instalación por un técnico de MERAND Mécapâte con la asistencia del distribuidor.

PRESENTACIÓN



DIMENSIONES (en cm)



PESO — EMPAQUETADO

Para una máquina entregada armada :

Modelo	Peso
LMB 51/487	500
LMB 51/489	500
LMB1R 66/62/7	700
LMB1R 66/62/9	700
LMB1E 72/68/7	720
LMB1E 72/68/9	720

Modelo	Altura	Profundez al sol	Longitud
LMB 51/48/7	224	151	174
LMB 51/48/9	224	151	174
LMB1R 66/62/7	264	151	174
LMB1R 66/62/9	264	151	174
LMB1E 72/68/7	224	205	174
LMB1E 72/68/9	224	205	174

HYGIENE — SEGURIDAD

La cámara de reposo LEADER es conforme :

- a la directiva máquina 89/392 CEE.
- Al código del trabajo.

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

- 380 Volts / 50 Hz / 1,50 Kw maxi
- 380 Volts / 60 Hz / 1,50 Kw maxi
- 220 Volts / 50 Hz / 1,50 Kw maxi
- 220 Volts / 60 Hz / 1,50 Kw maxi

Alimentación : cable de 4 m con conector macho TRI+T+ N



Mécapâte
MERAND
La qualité sur toute la ligne

Distribuida por :