



CHAMBRE DE DETENTE Modèle **LEADER** à chargement manuel (LMB)

UTILISATION

- Machine pour donner du repos aux pâtons.
- Capacité de 9 ou 7 poches par balancelle pour pâtons jusqu'à 600 gr* (9 poches) et 900 gr* (7 poches).
- Avance balancelle par pédale.
- Positionnement de la façonneuse uniquement à l'extérieur.

(*): Informations données à titre indicatives pouvant varier en fonction de la nature de la pâte.

CAPACITES

Modèle	Nbre de poches totales	Nbre de balancelles
LMB 51/48/7	357	51
LMB 51/489	459	51
LMB1R 66/62/7	462	66
LMB1R 66/62/9	594	66
LMB1E 72/68/7	504	72
LMB1E 72/68/9	648	72

CARACTERISTIQUES

Structure auto-portante en tube d'acier 50/50 indéformable et extensible.

Châssis inderformable éliminant tout risque de blocage des balancelles et permet d'effectuer une extension de la machine.

Poches individuelles et amovibles.

Evite que les pâtons ne se recollent et fassent des doubles dans la façonneuse.

Poches en Nyltex®.

Pas de collage des pâtons dans les poches permettant de limiter le farinage (hormis au démarrage afin de «culotter» les poches).
Lavable en machine ou à la main offrant la plus haute hygiène et limitant les frais de nettoyage.

Balancelle témoin

Permet de trouver rapidement la 1ère balancelle qui a été chargée afin qu'elle se repositionne en vidage.



Groupe semi automatique : Diviseuse + Chambre de détente + Façonneuse + Tapis d'évacuation.

Machine montée sur roulettes.

Châssis inderformable et facile à déplacer grâce aux roulettes.
Facilite le nettoyage du local et le déplacement de la machine sans risque de torsion du châssis ni de modification des réglages.

Avance balancelle par pédale

Permet de faire avancer les balancelles au pied, tout en sortant les pâtons de la diviseuse.

Lampes germicides

Evitent le développement des bactéries dans les poches.

Facile à faire évoluer en groupe automatique.

Pas besoin de changer de machine pour automatiser. La pérennité de l'investissement est ainsi garantie.

OPTIONS

- Inversion du sens de tapis de vidage pour l'alimentation d'une deuxième façonneuse de l'autre côté (prévoir un tapis d'alimentation supplémentaire).
- Tablette rabattable (1680 X 300 mm) recouverte de feutre (pour boulage des pâtons).
- Variateur de vitesse
- Montage par un technicien MERAND Mécapâte (avec assistance du revendeur).

PRESENTATION



ENCOMBREMENT (en cm)



POIDS — COLISAGE

Pour une machine livrée montée :

Modèle	Poids
LMB 51/487	500
LMB 51/489	500
LMB1R 66/62/7	700
LMB1R 66/62/9	700
LMB1E 72/68/7	720
LMB1E 72/68/9	720

Modèle	H	P au sol	L (au sol sans tapis de sortie)
LMB 51/48/7	224	151	174
LMB 51/48/9	224	151	174
LMB1R 66/62/7	264	151	174
LMB1R 66/62/9	264	151	174
LMB1E 72/68/7	224	205	174
LMB1E 72/68/9	224	205	174

HYGIENE — SECURITE

La balancelle LEADER est conforme :

- à la directive machine 89/392 CEE.
- Au code du travail.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- 380 Volts / 50 Hz / 1,50 Kw maxi
- 380 Volts / 60 Hz / 1,50 Kw maxi
- 220 Volts / 50 Hz / 1,50 Kw maxi
- 220 Volts / 60 Hz / 1,50 Kw maxi

Alimentation : câble de 4 m avec prise mâle TRI + T + N



Mécapâte
MERAND
La qualité sur toute la ligne

Distribué par :