

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЕЛИТЕЛЬ Модель *DIVA 30* (круглый *DHRO 30*)

ПРИМЕНЕНИЕ

Машина предназначена для деления пшеничного теста на куски определенной массы.

МОЩНОСТЬ^(*)

| Макс. содержание теста в резервуаре | Мин. содержание теста в резервуаре | Макс. вес заготовок | Мин. вес заготовок |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 16,5 кг | 3 кг | 550 г | 100 г |

(*) : Информация меняться в зависимости от типа теста.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминиевый резервуар

Не допускает формирование ржавчины в резервуаре гарантируя идеальную гигиену.

Индивидуальные формы сделанные из ERTALYTE

Предлагает высокую жесткость и твердость. Увеличение стабильности выше чугуна. Экономия муки и времени.

Clean-up® автоматический подъем ножей

Никакие клины чтобы поднять ножи. Экономия времени для пекаря и без убитки ножей из-за ненадлежащим образом помещенных клинов.

Гидравлический систем HDM®


Давления на тесто уменьшается до 66 % сравнение с предыдущим гидравлической системы. Таким образом, возможно разделить мягкое тесто и сохранить структуру теста.

Круглый резервуар:

Распространение теста чтобы гарантировать лучшую регулярность веса кусков. Форма кусков (см. схему) лучше приспособлена к формование чем кусков теста трапецоида.



Форма разделенных заготовок:



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – ВАРИАНТЫ

- Кнопка Adapress® : 2 позиции для регулирование давления в зависимости от теста (твердый или мягкий).
- Перемещение и безопасность.
- Сусл'auto® (давление + вырезка+ подъем подноса). Не нужно оставаться перед машиной в течение деления (экономия времени).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



- 1- Кнопка подъема и спуска
- 2- Кнопка "Adapress"
- 3- Аварийная кнопка
- 4- Предохранительный брус

ВЕС И УПАКОВКА

Вес нетто - 180 кг

Картонная упаковка :

Вес брутто: 240 кг

Размеры: (Длина X Ширина X Высота) :
1,00 м X 0,70 м X 1,25 м

Деревянная упаковка :

Вес брутто: 300 кг

Размеры: (Длина X Ширина X Высота) :
1,00 м X 0,70 м X 1,25 м

ГИГИЕНА - БЕЗОПАСНОСТЬ

Делитель Diva в соответствие с :

- 89/392 ЕЭС директивой машины.
- Трудовым кодексом.



РАЗМЕРЫ



РЕЗЕРВУАР ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

Глубина резервуара:
115 мм

Диаметр: 490 мм



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 380 Volts / 50 Hz / 1,50 Kw / 4,1 A
 - 380 Volts / 60 Hz / 1,50 Kw / 4,1 A
 - 220 Volts / 50 Hz / 1,50 Kw / 7,1 A
 - 220 Volts / 60 Hz / 1,50 Kw / 7,1 A
- Электропитание: кабель 2.5 м. TRI + T + N

 **Mécapâte**
MERAND
Le Maître d'œuvre de la pâte

Дистрибьютор: