

PAXO LIFT

PÉTRIN à AXE OBLIQUE AVEC CUVE AMOVIBLE RELEVAGE HYDRAULIQUE

UTILISATION

Le pétrin PAXO Lift est équipé d'un relevage et d'un blocage hydrauliques, et permet de transférer facilement la pâte vers un élévateur. Il facilite également le repos en masse de la pâte directement dans la cuve, pour enchaîner les cycles de pétrissage.

CAPACITÉS

Modèle	Capacité de coulage mini/maxi (en litres)	Capacité de farine mini/maxi (en kg)	Poids de pâte (en kg)
Paxo Lift 60	20/60	33/100	160

* Informations données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la nature de la pâte.



MODÈLE	BRAS DE PÉTRISSAGE		CUVE EN INOX		
	1 ^{ÈRE} VITESSE	2 ^{ÈME} VITESSE	CAPACITÉ (EN LITRES)	MOTRISÉ	FREIN DE CUVE
Paxo Lift 60	48 tours par minute en charge	72 tours par minute en charge	330	Non	Manuel

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monobloc en acier peint, finition Epoxy alimentaire, assurant robustesse et durabilité.
- Deux minuteries électroniques à double affichage digital (jusqu'à 20 minutes chacune) avec rappel du temps programmé.
 - Possibilité d'utiliser une seule minuterie en continu avec arrêt automatique en fin de cycle.
 - Fonction d'occultation des minuteries pour un fonctionnement continu et illimité.

- Cuve inox sortante sur chariot, à bords arrondis et équipée d'un frein manuel, non motorisée.
- Bras de pétrissage en fonte d'aluminium, relevage hydraulique. Son profil associé à la forme de la cuve empêche les remontées de pâte et assure une bonne oxygénation.
- Fermeture et blocage hydrauliques de la cuve.
- Capot plein sécurisé en inox, équipé d'une trappe pour un accès pratique et sécurisé.
- Aucun entretien nécessaire sur la tête, grâce à une lubrification à vie.

ENCOMBREMENT

MODÈLE	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	PROFONDEUR (EN MM)	POIDS (EN KG)
Paxo Lift 60	1 600	1 350	1 250	705

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximale (en 2^{ème} vitesse) : 6Kw
Tension : TRI 400V+N+T

SÉCURITÉ

Le pétrin est conforme :

- A la directive machine 2006/42/CE
- Au code du travail

Z.I. de la Turbanière
BRECE • 35530 • FRANCE
+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr