

PAXO MOUV

AMASADORA DE EJE OBLICUO CON CUBETA EXTRAÍBLE

EMPLEO

La amasadora PAXO Mouv puede trabajar todo tipo de masas, incluso las más hidratadas.

Gracias a su cubeta extraíble sobre carro, permite transferir fácilmente la masa a un elevador o dejarla reposar directamente en la cubeta.



CAPACIDADES

Modelo	Capacidad de vertido mini/maxi (en litros)	Capacidad de harina mini/maxi (en kg)	Peso de masa (en kg)
Paxo Mouv 30	10/30	18,7/50	80
Paxo Mouv 45	15/45	25/75	120
Paxo Mouv 60	20/60	33/100	160

* Información proporcionada a título indicativo. Puede variar en función del tipo de masa.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis monobloque de acero pintado con revestimiento epoxi alimentario, que ofrece robustez y durabilidad.
- Brazos amasadores de fundición de aluminio con elevación manual para un manejo sencillo y ergonómico.
- Cuba de acero inoxidable extraíble con bordes redondeados, equipada con un freno manual para una sujeción segura.
- Dos temporizadores electrónicos con doble pantalla digital (hasta 20 minutos cada uno) con recordatorio del tiempo programado.
- Posibilidad de utilizar un solo temporizador de forma continua con parada automática al final del ciclo
- Función de ocultación de los temporizadores para un trabajo continuo e ilimitado.

- Dos velocidades en los dos temporizadores, con cambio automático de la primera a la segunda velocidad en modo AUTO.
- Cuadro de mando estanco integrado en el chasis para mayor seguridad.
- Cabezal elevable de serie (giratorio en 2 ejes).
- Cubierta completa de seguridad, equipada con una trampilla para un uso práctico y seguro.
- Cubierta basculante de acero inoxidable con sistema de seguridad, que permite ahorrar espacio: una vez abierta, libera completamente el acceso a la cuba gracias a la rejilla que se inclina hacia atrás.

OPCIONES

- Cuba adicional

Z.I. de la Turbanière
BRECE • 35530 • FRANCIA

+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr

CARACTERÍSTICAS

MODELO	BRAZO AMASADOR		CUVE EN INOX		
	1ERA VELOCIDAD	2UNDA VELOCIDAD	CAPACIDAD (EN LITROS)	DIÁMETRO DE LA CUBA (EN MM)	FRENO DE CUBA
Paxo Mouv 30	48 revoluciones por minuto bajo carga	72 revoluciones por minuto bajo carga	170	800	Manual
Paxo Mouv 45			230	900	
Paxo Mouv 60			330	1 000	

PRESENTACIÓN



DIMENSIONES

MODELO	ANCHO (EN MM)	ALTURA (EN MM)	PROFUNDIDAD (EN MM)	PROFUNDIDAD TAPA ABIERTA (EN MM)	PESO (EN KG)
Paxo Lift 30	1 260	1 295	1 130	1 270	500
Paxo Lift 45	1 360		1 155	1 295	520
Paxo Lift 60	1 460		1 180	1 320	540

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia máxima (en segunda velocidad): 5,5 kW
Tensión: TRI 400 V + N + T

SEGURIDAD

La amasadora cumple con:

- La Directiva de máquinas 2006/42/CE
- El Código Laboral

Z.I. de la Turbanière
BRECE • 35530 • FRANCIA

+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr