

PAXO MOUV

PÉTRIN à AXE OBLIQUE AVEC CUVE AMOVIBLE

UTILISATION

Le pétrin PAXO Mouv peut travailler tous les types de pâtes, même les plus hydratées.

Grâce à sa cuve amovible sur chariot, il permet un transfert facile vers un élévateur ou le repos en masse de la pâte directement dans la cuve.

CAPACITÉS

Modèle	Capacité de coulage mini/maxi (en litres)	Capacité de farine mini/maxi (en kg)	Poids de pâte (en kg)
Paxo Mouv 30	10/30	18,7/50	80
Paxo Mouv 45	15/45	25/75	120
Paxo Mouv 60	20/60	33/100	160

* Informations données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la nature de la pâte.



CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monobloc en acier peint avec revêtement Epoxy alimentaire, offrant robustesse et durabilité.
- Bras de pétrissage en fonte d'aluminium avec relevage manuel pour une manipulation simple et ergonomique.
- Cuve inox sortante à bords arrondis, équipée d'un frein manuel pour un maintien sécurisé.
- Deux minuteries électroniques à double affichage digital (jusqu'à 20 minutes chacune) avec rappel du temps programmé.
- Possibilité d'utiliser une seule minuterie en continu avec arrêt automatique en fin de cycle.
- Fonction d'occultation des minuteries pour un travail continu et illimité.

- Deux vitesses sur les deux minuteries, avec passage automatique de la première à la seconde vitesse en mode AUTO.
- Tableau de commande étanche intégré au châssis pour une sécurité accrue.
- Tête relevable en standard (pivotant sur 2 paliers).
- Capot plein sécurisé, équipé d'une trappe pour un usage pratique et sûr.
- Capot inox basculant sécurisé, offrant un gain de place : une fois ouvert, il libère entièrement l'accès à la cuve grâce à la grille qui bascule vers l'arrière.

OPTION

- Cuve supplémentaire

Z.I. de la Turbanière
BRECE • 35530 • FRANCE

+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	BRAS DE PÉTRISSAGE		CUVE EN INOX		
	1 ^{ÈRE} VITESSE	2 ^{ÈME} VITESSE	CAPACITÉ (EN LITRES)	DIAMÈTRES DE LA CUVE (EN MM)	FREIN DE CUVE
Paxo Mouv 30	48 tours par minuté en charge	72 tours par minuté en charge	170	800	Manuel
Paxo Mouv 45			230	900	
Paxo Mouv 60			330	1 000	

PRÉSENTATION



ENCOMBREMENT

MODÈLE	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	PROFONDEUR (EN MM)	PROFONDEUR CAPOT OUVERT (EN MM)	POIDS (EN KG)
Paxo Lift 30	1 260	1 295	1 130	1 270	500
Paxo Lift 45	1 360		1 155	1 295	520
Paxo Lift 60	1 460		1 180	1 320	540

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximale (en 2^{ème} vitesse) : 5,5Kw
Tension : TRI 400V+N+T

SÉCURITÉ

Le pétrin est conforme :

- A la directive machine 2006/42/CE
- Au code du travail

Z.I. de la Turbanière
BRECE • 35530 • FRANCE
+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr