

# PAXO

## PÉTRIN à AXE OBLIQUE à CUVE FIXE

### UTILISATION

Le pétrin PAXO est conçu pour travailler tous types de pâtes, y compris les plus hydratées. Utilisation artisanale.

### CAPACITÉS

Modèle	Capacité de coulage mini/maxi (en litres)	Capacité de farine mini/maxi (en kg)	Poids de pâte (en kg)
<b>Paxo 30</b>	10/30	18,7/50	80
<b>Paxo 45</b>	15/45	25/75	120
<b>Paxo 60</b>	20/60	33/100	160



\* Informations données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la nature de la pâte.

### CARACTÉRISTIQUES

- Châssis monobloc en acier peint avec peinture époxy alimentaire.
- Deux minuteries électroniques à double affichage digital et direct (jusqu'à 20 minutes chacune) avec rappel du temps programmé.
  - Utilisation possible d'une seule minuterie en mode continu avec arrêt automatique.
  - Fonction de masquage des minuteries pour un fonctionnement en continu et illimité.
- Cuve en inox à bords arrondis, équipée d'un frein manuel.
- Deux vitesses programmables sur chaque minuterie avec passage automatique de la 1<sup>ère</sup> à la 2<sup>ème</sup> vitesse en mode AUTO.

- Tête relevable de série, pivotant sur deux paliers pour un accès facilité.
- Verrouillage manuel sécurisé.
- Bras pétrisseur en fonte d'aluminium.
- Bac de rangement intégré pour les ustensiles, assurant un accès rapide et pratique.
- Capot plein en inox sécurisé, à ouverture basculante vers l'arrière : permet de dégager totalement la cuve en position ouverte tout en optimisant l'espace.
- Aucune maintenance de la tête, grâce à une lubrification à vie.

### OPTIONS

- Colonne démontable pour faciliter le passage des portes lors de l'installation.

- Configuration avec cuve à droite.

Z.I. de la Turbanière  
BRECE • 35530 • FRANCE  
+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr

## CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	BRAS DE PÉTRISSAGE			CUVE EN INOX		
	1 <sup>ÈRE</sup> VITESSE	2 <sup>ÈME</sup> VITESSE	RELEVAGE	CAPACITÉ (EN LITRES)	MOTORSÉ	FREIN DE CUVE
<b>Paxo 30</b>	48 tours par minuté en charge	72 tours par minuté en charge	Manuel	170	Non	Manuel
<b>Paxo 45</b>				230		
<b>Paxo 60</b>				330		

## PRÉSENTATION



## ENCOMBREMENT

MODÈLE	LARGEUR (EN MM)	HAUTEUR (EN MM)	PROFONDEUR (EN MM)	PROFONDEUR CAPOT OUVERT (EN MM)	POIDS (EN KG)
<b>Paxo 30</b>	1 260	1 295	930	1 070	465
<b>Paxo 45</b>	1 360		1 005	1 145	480
<b>Paxo 60</b>	1 460		1 080	1 220	485

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximale (en 2<sup>ème</sup> vitesse : 5.5Kw  
Tension : TRI 400V+N+T

### SÉCURITÉ

Le pétrin est conforme :

- A la directive machine 2006/42/CE
- Au code du travail

Z.I. de la Turbanière  
BRECE • 35530 • FRANCE  
+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr